



Lentes de Seguridad Virtua™

VIRTUA

SAFETY EYEWEAR



Hoja Técnica

Descripción

Los lentes de seguridad Virtua™ están diseñados para proveer efectiva protección ocular contra impacto de partículas sólidas cuando se usan de acuerdo con las instrucciones de colocación y se aplican los criterios para la selección de Lentes.

El resultado es mayor seguridad al tener lentes con diseño envolvente para protección frontal y lateral integral, como los Virtua. El lente no posee rayas divisorias, con lo que permite una visión libre de distorsión, panorámica y periférica. Excelente calidad óptica de acuerdo a ANSI.

Posee puente nasal universal integrado en la mica. Cuenta con dos opciones de recubrimiento: Hard-Coat (Anti-scratch) para retardar la aparición de rayaduras, y Anti-Fog (anti niebla), para retardar el empañamiento, permitiendo en ambos casos mayor tiempo de clara visión. Sus brazos flexibles y contorneados permiten un ajuste preciso y cómodo.

Asimismo protege contra la radiación UV del ambiente al 99.9%.

Aplicaciones

Trabajos que puedan implicar el riesgo de impacto de material particulado sólido en ojos.

Características

- Diseño sumamente liviano: menos de 25grs. de peso
- Brazos termoplásticos contorneados para mejor ajuste
- Luna de policarbonato
- Color: luna en cuatro opciones de tinte: Clara, Gris, In/Out (Interior/Exterior espejada, a pedido), y Blue Mirror (Azul espejada, a pedido).



Claros



Gris



In/Out
Interior/Exterior
Tipo Espejo



Azul
Tipo Espejo

Aprobaciones

- Los lentes de seguridad Virtua cumplen la norma ANSI Z87.1-2003.

Limitaciones de uso

- No proporcionan protección contra impactos severos como explosiones, fragmentos de las ruedas de amolar o de ruedas abrasivas.
- No se sugiere para ambientes con presencia de elementos gaseosos (gases y vapores).
- No para protección contra salpicaduras de líquidos o químicos, o ambientes con presencia de neblina o polvo fino.
- No para operaciones que expongan los ojos a niveles peligrosos de radiación óptica, por ejemplo quemas, corte o soldadura con soplete, soldadura eléctrica (arco), operaciones de horno, fundición de metal, soplado de vidrio.
- No para actividades deportivas ni juegos de combate simulado.
- No para protección contra rayos láser.

Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica.

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños, ya sean directos o consecuentes del mal uso de este producto.

Antes de ser usado, se debe determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

Para mayor información:

3M Perú S.A.

División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental

Av. Canaval y Moreyra 641 San Isidro, Lima 27

Telf. 224-2728 Fax 224-3171

Contactos: Zona Norte: (044) 94937-5633 / (076) 97633-1236

Zona Centro: (01) 99751-0742 / (01) 98915-5208

Zona Sur: (054) 95937-5623 / (054) 95935-6834

Pág. Web: www.3m.com/occsafety / www.3m.com/mining/peru

E-mail: 3mperu@mmm.com