

STARLING - Ficha Técnica

Información Básica.-

Nombre del Producto: **Starling**

Código del Producto : **Luna Clara /Marco negro - 1883NELC**
Luna Oscura/Marco negro - 1883NCLO
Luna Clara /Marco blanco - 1883BLLC
Luna Oscura/Marco blanco - 1883BLLO

- Diseño moderno y estilizado.
- Muy ligero, permite su uso prolongado sin causar incomodidad.
- Protector nasal comfortable.





ANSI Z87.1

Múltiples Aplicaciones

 Minería
  Industria Petrolera
  Construcción
  Pesca
  Industria General y otros

Especificaciones Generales.-

COMPONENTE	MATERIAL	CARACTERÍSTICAS
Lente	Polycarbonato	Curvatura 6 con emblema MSA adherido
Partes metálicas 1	Cobre	Emblema de metal de MSA
Marco	Polycarbonato	Lente encaja en el marco
Patillas	Polycarbonato	Paneles de metal adheridos
Pieza nasal	Puente – Polycarbonato Almohadilla – PVC	Encaja en la pieza nasal Comfort suave
Partes metálicas 2	Cobre	Paneles de metal decorativos
Bisagras	Nylon	3 tornillos, integral al marco
Tornillo	Acero Inoxidable	Tornillos de bisagra estándar

Especificaciones Técnicas.-

Espesor del lente:	2.3mm
PD:	68mm
Base del lente:	6 curve
Peso:	34g
Altura del lente:	43.5mm
Medida diagonal del lente:	137mm
Puente:	12mm
Longitud del puente (Lente a la punta):	135mm
Ancho Total (Bisagra a bisagra):	135mm
Punto más cercano entre lentes:	16mm
Punto más cercano entre las patillas:	87.5mm

Mantenimiento y cuidados.-

- Almacene fuera de la luz solar directa y de químicos corrosivos.
- Se recomienda contar con un estuche protector.
- Se debe evitar que los anteojos tengan contacto con cualquier tipo de superficie.
- Enjuague los anteojos para remover la arena y demás partículas en la superficie. *No usar agua en anteojos con antiempañante.*
- Se recomienda usar agua y jabón neutro. No solventes ni alcohol. *No usar agua en anteojos con antiempañante.*
- En caso de anteojos con antiempañ, usar paños con solución antiempañante para extender la vida útil del recubrimiento.
- Secar y limpiar con un paño o tela suave.

Garantía.-

Los anteojos de protección modelo STARLING cuentan con una garantía de 06 meses, por defectos de fabricación.

Aprobaciones.-

- ANSI Z87.1 (impacto básico)

MSA del Perú
Calle Los Telares 139
Ate, Lima
Perú
Teléfono +51 618-0900
Fax +51 618-0928
E-mail ventas.peru@msasafety.com

MSA International
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA16066
USA
Teléfono +1 412 967 33 54
Fax +1 412 967 34 51
E-mail msa.international@msasafety.com