

FICHA TÉCNICA

PROTECTOR AUDITIVO FONO PARA CASCO CM 501 STEELPRO



Descripción

La línea de protectores auditivos Steelpro modelo CM 501 para casco diseñada para proteger contra los riesgos diarios producidos por el ruido de manera de evitar pérdidas de audición. Es un protector auditivo dieléctrico ya que no posee componentes metálicos.

Aplicaciones

Esmerilado	Motosierras
Aeropuertos	Carpintería
Triturado	Construcción
Taladros	Minería
Talleres Mantención	Automotriz
Guadañadoras	Faena - Obra Civil

Características

El Modelo CM 501 para casco es la combinación perfecta de comodidad y rendimiento. Nivel de protección corresponde a 22 dB NRR.

Copas: ABS y policarbonatos de alta resistencia al impacto y choques contra materiales fijos. Banda acolchada.

Puede ajustar la altura del fono para brindar una combinación perfecta entre comodidad y confort.

Peso: 230 gramos

Instrucciones de uso

- 1- Antes del ajuste, inspeccione el producto para asegurarse que copas, soportes o almohadillas no estén deterioradas o dañadas.
- 2- Retire todo el cabello, aros u otros objetos que puedan afectar el sellado acústico antes de proceder al ajuste de la orejera.
- 3- Ajuste de la copa: inserte la lengüeta de la orejera firmemente en la ranura situada en el lateral del casco hasta que quede fijo (se debe escuchar un "Click" que indica el cierre correcto).
- 4- Posición de trabajo: con las copas sobre la oreja, si es necesario ajuste las orejeras deslizándolas por el soporte hasta la altura más adecuada y cómoda asegurándose que no produzcan irritación. Toda la superficie de la almohadilla debe ejercer presión contra la cabeza, pero de manera confortable.
- 5- Posición de reserva: una vez que la orejera está en posición de descanso, rote las copas sobre su eje, posicionándolas sobre el casco

Código

201851300074

Empaque

Caja unidad
Caja master 30 unidades

Tabla de atenuación

Los valores medios de atenuación para los fonos según lo establecido en las normas ISO 4869 y NCh1331 son los siguientes:

Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación Media	14,0	16,7	25,2	31,3	34,1	34,5	36,1
Desviación Estandar	2,5	2,2	2,1	2,2	2,9	2,3	2,6

Atenuación global en frecuencias
Altas (H) - Medias (M) - Bajas (L)

Valor de la reducción
del ruido

H=27 dB M=26 dB L=16 dB NRR=22 dB

Certificaciones

ANSI S 319-1974
ANSI S 12.6-2008

Garantía

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directamente a contacto@steelprosafety.com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar este equipo, asegúrese de que es apropiado para las labores requeridas