

Ficha técnica

MA305 - 305

Designación:

PRENDA CONTRA LA LLUVIA 305

Tallas:

M - L - XL - XXL

Colores:

Amarillo - Verde



Descriptivo:

Poliéster impregnado doble (interior y exterior) de PVC, capucha fija con cordón de apriete, mangas de raglan, doble cierre delantero de broches, puño cortavientos en el interior de la manga, dos bolsillos inferiores cerrados con solapas, piezas dorsales flotantes, ojales de ventilación en salida de mangas, costuras cosidas y selladas,

Materiales:

Poliéster/ PVC.

Instrucciones de uso:

Prenda contra la lluvia en condiciones atmosféricas ni excepcionales ni extremas. Solamente para riesgos mínimos.

Límites de uso:

Utilizar únicamente para Protección contra intemperies. Antes de ponerse esta prenda, compruebe que no esté sucia ni usada ya que esto podría disminuir su eficacia. El cierre debe estar abrochado. Este vestuario no contiene sustancia conocida como agentes cancerígenos, ni tóxicos, ni aquellas susceptibles de provocar alergias a personas sensibles. La siguiente tabla es una guía que ilustra el efecto de la permeabilidad al vapor de agua sobre la duración de uso continuo recomendada para una prenda de vestir a diferentes temperaturas ambientes. Duración de uso continuo máxima recomendada para un conjunto completo compuesto por una chaqueta y un pantalón sin forro térmico.

Temperatura del entorno de trabajo	Clase 1* Ret > 40	Clase 2 20 < Ret =< 40	Clase 3 Ret =< 20
25°C	60 min	105 min	205 min
20°C	75 min	250 min	-
15°C	100 min	-	-
10°C	240 min	-	-
5°C	-	-	-

" - " = Sin duración límite de uso

Tabla válida para esfuerzos fisiológicos medios ($M = 150W/m^2$) hombre de complexión normal, a 50% de humedad relativa, velocidad del aire $V_a = 0,5m/s$. Con aberturas eficaces para ventilación y/o períodos de interrupción. Puede prolongarse la duración de uso.

(*) Para las prendas de clase 1 en Rt (resistencia evaporativa) la duración de uso deberá limitarse en función de la temperatura del entorno de trabajo conforme a la siguiente tabla.

Instrucciones de almacenamiento:

Almacenamiento en envase de origen, al resguardo de la luz y de la humedad.



DELTA PLUS GROUP

La Peyrolière - B.P. 140 - 84405 APT Cedex - Francia
www.deltaplus.fr



UPDATE: 06/05/2009

Ficha técnica

MA305 - 305

Instrucciones de limpieza / de mantenimiento:

Lavar con una esponja húmeda, no lavar a máquina, temperatura máxima 40°C, tratar con cuidado. Clorado excluido. No planchar, están prohibidos los tratamientos con vapor. No limpiar en seco, no quitar manchas con disolventes. No se debe secar en secadora con tambor rotativo.

Cualidades técnicas:

De conformidad con las exigencias esenciales de la directiva Europea 89/686 relativa a ergonomía, inocuidad, comodidad, ventilación, flexibilidad y a las normas EN340:2003 y EN343:2003 (3,1*).

- **EN343:2003** Prenda de protección contra las lluvias



3 : Clase de resistencia de la penetración del agua (de 1 a 3)

1* : Clase de resistencia evaporativa (de 1 a 3)