



PROTECCIÓN MANUAL

REF: T - S: 500118 / T - M: 3010000780105

T - L: 500116 / T - XL: 500117



NCH 1115/1252 OF 96


Cumplimiento de norma
Técnica Chilena



Caltex LTDA.
Aseguramos su Calidad



0120



Versión	FEB/05/2014
Elaboró	Dpto. Técnico VSC

Guante Multiflex CUT - 5

CUT - 5 es una fibra recubierta de nitrilo de alto desempeño y resiste 15 veces la tensión y fuerza del acero recubierto en nitrilo que provee la firmeza, elasticidad y confort.

CARACTERÍSTICAS

- Guante tejido a maquina y recubierto en nitrilo
- Tejido hecho en Dyneema que ofrece protección a cortes , estiramientos y buen agarre.
- Es respirable, no provoca malos olores y es resistente a la degradación de ozono, combustibles, aceites y algunos solventes.
- No produce reacciones alérgicas.
- Permite labores de destreza.

APLICACIONES

Riesgos:

- Mecánicos moderados.
- Abrasión moderada .
- Conductividad eléctrica.
- Calor y fuego intermitente.
- Manipulación de vidrios, cerámicas y metales cortamntes

RESISTENCIA

EN388



4544

Resistencia
al desgaste



Resistencia
al corte por impacto